# PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY IP44 40 METRÓW H07RN-F 3X1.5MM2 (PL-FR STANDARD)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 612398 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 – 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Rodzaj wtyczki:** | UNI-SCHUKO |
| **Rodzaj gniazda:** | PL-FR |
| **Liczba gniazd:** | 4 |

## CHARAKTERYSTYKA

Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie. Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy. Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie oraz do użytku domowego oraz prac w ogrodzie. Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem. Gniazda o szczelności IP44 wyposażone w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych. Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza. Doskonale nadaję się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp. Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie.
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Maksymalne obciążenie dla przedłużacza zwiniętego: 1100W
Maksymalne obciążenie dla przedłużacza rozwiniętego: 3200W

## ZASTOSOWANIE

Profesjonalne przedłużacze budowlane to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatowych.

# PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY IP44 40 METRÓW H07RN-F 3X1.5MM2 (PL-FR STANDARD)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 612398 |
| **Kategoria typ:** | Artykuły elektrotechniczne |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 – 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Rodzaj wtyczki:** | UNI-SCHUKO |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gniazda:** | PL-FR |
| **Liczba gniazd:** | 4 |
| **Przewód - typ:** | H07RN-F 3x1.5mm |
| **Przewód - długość [m]:** | 40 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 275/185/370 |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikat CE:** | 471/2023 |

Data utworzenia karty: 06 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 471/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl