


TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	426698
Nennleistung der Leuchte [W]*:	34
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/37
Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	426698	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
EAN:	5905963426698	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/37
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Lichtstrom [lm]:	3900	Eigengewicht [kg]:	2.475
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
IP-Schutzart:	IP20	Version:	2x1
Energieeffizienzklasse:	E	Einbaumaße [mm]:	300
Schutzklasse:	II	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	61/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




TERRA 3 LED N 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 61/2025