

QUADRO LED HV 6W 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 4

CHARAKTERYSTYKA

Surface mounted, square LED light fixture, ingress protection class IP54 and an integrated energy-saving light source LED GO!. White base; diffuser made of impact resistant PC provides even light distribution and ensures a high impact resistance class (IK08). Color temperature 3000K/4000K, CRI>80, lifespan of LED 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

ZASTOSOWANIE

Surface mounted luminaire for mounting on ceilings and walls; intended for indoor use (rooms with high humidity, passageways, staircases) as well as outdoor use (façade lighting). Recommended particularly for civic buildings and apartment buildings.

QUADRO LED HV 6W 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	6	Odporność na uderzenia:	IK08
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP54
Temperatura barwowa [K]:	3000	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	450	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	0.480
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Certyfikat CE:	79/2018
Rodzaj klosza:	OPAL	Indeks:	191558/HV
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963191558/HV
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	75	Kategoria typ:	plafony
Klasa ochrony:	I	SDCM:	≤ 4
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	2
Współczynnik mocy:	0.53	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	6
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC002892
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	Moc znamionowa oprawy [W]:	6
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	210/210/65		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

