# LINEA S TRACK LED 1175MM 6450LM 840 II SCHUTZKLASSE 120D DALI (39W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	765438
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	6450
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	В
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz

## **CHARAKTERISTIK**

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.



# LINEA S TRACK LED 1175MM 6450LM 840 II SCHUTZKLASSE 120D DALI (39W) SCHWARZ


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	765438
EAN:	5905963765438
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	39
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	6450
Lichtausbeute [lm/W]:	165
Energieeffizienzklasse:	В
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Verteilungstyp:	symmetrisch
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC

Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1175/54/66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
DIMM DALI:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	150
Eigengewicht [kg]:	1.200
Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Gleichspannungsbereich [V]:	180-280
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	74/2024
Anleitung:	Download PDF
Bemerkungen:	RAL9005
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, Industrie und Technik, kommerzielle Einrichtungen
Plik LDT:	Download

#### **LIGHT CURVES**



Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



