## GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	226779/E
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1200
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

### **CHARAKTERISTIK**

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.



# GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (10W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	226779/E
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	10
Nennleistung der Leuchte [W]:	10
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	1200
Lichtausbeute [lm/W]:	120
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Power Factor:	0.90
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	PP

Farbe Gehäuse:	weiss	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72	
Einbaumaße [mm]:	167	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	
IP-Schutzart:	IP54	
Montage:	Anbau	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25	
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	285/75/285	
Menge auf der Palette [Stück]:	100	
Eigengewicht [kg]:	0.380	
Kategorietyp:	Deckenlampe	
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240	
Verteilungstyp:	open space	
Austauschbare Lichtquelle:	ja	
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	<u>48/2025</u>	
PZH-Zertifikat:		
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**





# GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (10W) 280MM

DETAILL	IERTE	PRODU	IKTKAR	TE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index Name

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

