BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2200LM I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 840 17W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 770968

IP-Schutzart: IP44

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03

Nennleistung der Leuchte [W]*: 17

Lichtstrom [lm]*: 2200

Farbtemperatur [K]: 4000

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: schwarz

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: transparent

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.



BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2200LM I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 840 17W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

EAN: 5905963770968 Lichtquelle: LED Nennleistung der Leuchte [W]: 17 Lichtstrom [Im]: 2200 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [*]: 60 Material Diffusor: PC Typ Diffusor: transparent	Index:	770968
Lichtquelle: LED Nennleistung der Leuchte [W]: 17 Lichtstrom [Im]: 2200 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC		
Nennleistung der Leuchte [W]: 17 Lichtstrom [Im]: 2200 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	EAN:	5905963770968
Lichtstrom [Im]: 2200 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [*]: 60 Material Diffusor: PC	Lichtquelle:	LED
Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Frequenz: 50 - 60 Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Lichtstrom [lm]:	2200
Lichtausbeute [Im/W]: 129 Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Energieeffizienzklasse: D Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse: I Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Lichtausbeute [Im/W]:	129
Farbtemperatur [K]: 4000 Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Energieeffizienzklasse:	D
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Schutzklasse:	1
SDCM: 3 Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Farbtemperatur [K]:	4000
Lebensdauer LED L70B50 [h]: 153000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lebensdauer LED L80B20 [h]: 96000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	SDCM:	3
Lebensdauer LED L90B10 [h]: 46000 Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000
Abstrahl- winkel [°]: 60 Material Diffusor: PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000
Material Diffusor: PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
	Abstrahl- winkel [°]:	60
Typ Diffusor: transparent	Material Diffusor:	PC
	Typ Diffusor:	transparent

Optik:	Linse
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Einbaumaße [mm]:	1030
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	35
Menge auf der Palette [Stück]:	40
Eigengewicht [kg]:	1.869
UGR (4H8H):	<19
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	122/2025
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 01 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



