TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VN IK10 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	776588
IP-Schutzart:	IP69K
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	36
Lichtstrom [Im]*:	5400
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	1
Energieeffizienzklasse:	С

CHARAKTERISTIK

Tuba IP69K ist eine zylindrische Leuchte für besondere Aufgaben - wo andere Lösungen versagen. Sie wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kombiniert überlegene Dichtigkeit, chemische Beständigkeit und mechanische Haltbarkeit. Die Erfüllung der Norm IP69K bedeutet vollen Schutz gegen Staub (IP6X) und vollständige Beständigkeit gegen Wasser mit extrem hohem Druck (100 bar) bei 80°C (IPX9K). Damit eignet sich die Leuchte ideal für Bereiche, die intensiv gereinigt werden müssen, auch mit starken Wasserstahlen und Reinigungsmitteln. Die IP69K-Röhre ist für den Betrieb unter anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt. Hergestellt aus chemisch resistenten Materialien: PMMA und extrem widerstandsfähiges Borosilikatglas - für eine außergewöhnliche Haltbarkeit auch in aggressiven Industrieumgebungen. Die gedrehte Endkappe aus säurebeständigem Stahl eliminiert das Korrosionsrisiko, und ihre Beständigkeit gegen Ammoniak und zoonotische Gase macht sie ideal für Tierhaltungs- und Verarbeitungsanlagen. Dank des Dekompressionsventils hält die Leuchte schnellen Temperaturschwankungen problemlos stand, und die höchste Schlagfestigkeitsklasse IK10 (für die PC-Version) garantiert Zuverlässigkeit unter härtesten Betriebsbedingungen. Die IP69K-Röhre erreicht bis zu 194 Im/W und erfüllt damit die Anforderungen der höchsten Energieklasse A. Einwegversionen, verschiedene Linsenverteilungen und zwei Längen (630 und 1220 mm) sind verfügbar. Darüber hinaus sorgen Versionen mit UGR<19, UGR<22, UGR<25 für Sehkomfort auch anspruchsvollen Anwendungen. Minimalistisches Design, einfache Installation und Sauberkeit machen die Tuba IP69K zu einer zuverlässigen und zeitlosen Lösung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für Bereiche, die regelmäßig mit Hochdruck gereinigt werden müssen, wie z. B. Autowaschanlagen, Kläranlagen, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe oder Schlachthöfe. Be signet sich hervorragend für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Minustemperaturen und aggressiven Dämpfen - von Kühlhäusern und Gefrierschränken bis hin zu Pilz-, Tier- und Pflanzenfarmen. Dank seiner hervorragenden chemischen und mechanischen Beständigkeit ist es eine zuverlässige Lösung für Werkstätten und Servicekanäle. Sie ist auch ideal für Industriehallen, Verkehrswege und sogar als minimalistische, dekorative Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsgebäuden.



TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VN IK10 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	776588
EAN:	5905963776588
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	36
Lichtstrom [lm]:	5400
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	150
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	80000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38000
Abstrahl- winkel [°]:	30
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC
Farbe Diffusor:	transparent
Optik:	Linsenmatrize

Material Gehäuse: Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 660/64.5 Einbaumaße [mm]: 602.5 IK-Stoßfestigkeitsgrad: IP-Schutzart: IP69K Montage: Anbau-, Hänge- Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: Kabeltyp: H07RN-F 3x1,5
Einbaumaße [mm]: IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK-10 IP-Schutzart: IP69K Montage: Anbau-, Hänge- Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
IK-Stoßfestigkeitsgrad: IP-Schutzart: IP69K Montage: Anbau-, Hänge- von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
IP-Schutzart: Montage: Anbau-, Hänge- Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
Montage: Anbau-, Hänge- Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35 Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
Kabeltyp: H07RN-F 3x1,5
Durch- verdrahtung: LS1
Bemerkungen: Kabellänge 1.4m
Zubehör Enthalten: Aufputzhalterung
Menge auf der Palette [Stück]: 154
Eigengewicht [kg]: 1.950
Verteilungstyp: VN
Garantie [Jahre]: 5
CE-Zertifikat: 11/2025
Anleitung: Download PDF
Plik LDT: <u>Download</u>



TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VN IK10 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
778254	Tuba IP69K 3P Steckerset
778261	Steckerset Tuba IP69K 5P DALI





Tuba IP69K 3P Steckerset (778254)

Steckerset Tuba IP69K 5P DALI (778261)



