DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	897221
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	3
Třída ochrany:	II
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PMMA
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Typ baterie:	NiCd
Nouzový provoz:	M/NM
Autotest:	ano

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchová nouzová armatura, dostupná v udržovaném a neudržovaném provedení. Těleso je vyrobeno z polykarbonátu; montážní deska z PMMA. NiCd baterie s funkcí ručního testování je součástí dodávky, výdrž baterie v případě nouze je 3 h. K dispozici je široká škála volitelného příslušenství - montážní sada pro zapuštěnou montáž, montážní konzola pro vlajku, montážní sada pro zavěšenou montáž.

APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je ukazovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tj. v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Doporučuje se zejména pro technické prostory (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	897221
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Třída ochrany:	II
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Typ baterie:	NiCd
Kapacita baterie [mAh]:	900
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PMMA
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	255/199

Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od +10 do +40
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Typ kategorie:	nouzový
Autotest:	ano
Nouzový provoz:	M/NM
Záruka [roky]:	2
Certifikát CE:	14/2025
Manuál:	Stáhnout PDF
Barva těla:	bílý

DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897238	Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S
897245	Sada pro montáž na praporky DIRECTO S
897252	Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S

Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S (897238)



Sada pro montáž na praporky DIRECTO S (897245)



Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S (897252)

Datum vytvoření karty: 12 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 14/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl