DIRECTO S M 3H AT SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	781667
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	3
Schutzklasse:	II
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PMMA
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Akku:	NiCd
Arbeits- modus:	M/NM
Autotest:	ja

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Notarmatur, erhältlich in gewarteter und nicht gewarteter Ausführung. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat, die Montageplatte aus PMMA. NiCd-Akku mit manueller Testfunktion im Lieferumfang enthalten, die Lebensdauer des Akkus im Notfall beträgt 3 Stunden. Eine breite Palette an optionalem Zubehör ist verfügbar - Einbaumontage-Set, Fahnenhalterung, Hängemontage-Set.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Hauptaufgabe der unabhängigen Notleuchte besteht darin, die Richtung der Evakuierungswege und Notausgänge nach einem Stromausfall, d. h. im sicheren Modus, anzuzeigen. Geeignet für die Wand- oder Deckenmontage. Besonders empfohlen für technische Räume (Flure, Treppenhäuser, Garagen, Keller), in denen eine permanente Notbeleuchtung erforderlich ist.

DIRECTO S M 3H AT SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	781667	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	3	**Betriebstemperatur [°C]:**	od +10 do +40
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Frequenz:	50-60	**Kategorietyp:**	Notbeleuchtung
Schutzklasse:	II	**Autotest:**	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000	**Arbeits- modus:**	M/NM
Akku:	NiCd	**Garantie [Jahre]:**	2
Batteriekapazität [mAh]:	900	**CE-Zertifikat:**	14/2025
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	PDF Herunterladen
Typ Diffusor:	PMMA	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	255/199		

DIRECTO S M 3H AT SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897238	DIRECTO S Hängemontage-Kit
897245	DIRECTO S Fahnenmontagesatz
897252	DIRECTO S Einbau-Montage-Kit

DIRECTO S Hängemontage-Kit (897238)



DIRECTO S Fahnenmontagesatz (897245)



DIRECTO S Einbau-Montage-Kit (897252)

Erstellungsdatum der Karte: 12 August 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 14/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl