

# VECTOR II LED 64W MAT IP40 DALI 4000K 1185MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks:                         | 179327                            |
| Stopień szczelności:            | IP40                              |
| Odporność na uderzenia:         | IK02                              |
| Moc nominalna [W]:              | 64                                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4450                              |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80                                |
| Klasa energetyczna:             | A                                 |
| Materiał korpusu:               | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Materiał klosza:                | PMMA                              |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach (110 lm/W). Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa diodowa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Opalizowany klosz zapewnia ochronę przed oślnieniem wymaganą przy zastosowaniach biurowych, zgodnie z Normą PN-EN 12464-1. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

# VECTOR II LED 64W MAT IP40 DALI 4000K 1185MM

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                                   |                                 |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED                         | Wymiary montażowe [mm]:         | 1085                        |
| Moc nominalna [W]:                  | 64                                | Odporność na uderzenia:         | IK02                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240                           | Stopień szczelności:            | IP40                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60                             | Sposób montażu:                 | natynkowy                   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 4450                              | Temperatura pracy [°C]:         | od -25 do +35               |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 70                                | DIMM DALI:                      | tak                         |
| Klasa energetyczna:                 | A                                 | Waga netto [kg]:                | 2                           |
| Klasa ochrony:                      | I                                 | Gwarancja [lata]:               | 5                           |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                              | Certyfikat CE:                  | <a href="#">109/2018</a>    |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                                | Indeks:                         | 179327                      |
| Współczynnik mocy:                  | 0.98                              | EAN:                            | 5905963179327               |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 50000                             | Kategoria typ:                  | Oprawy i systemy liniowe    |
| Materiał klosza:                    | PMMA                              | Klasa ETIM:                     | EC000109                    |
| Rodzaj klosza:                      | PRM MAT                           | Kategoria zastosowanie:         | oświetlenie przemysłowe     |
| Materiał korpusu:                   | blacha stalowa malowana proszkowo | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG1 (niskie ryzyko)         |
| Kolor korpusu:                      | biały                             | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 1185/165/68                       |                                 |                             |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

