# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I KL. 840 18W SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 995682 |
| **Moc nominalna [W]:** | 18 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1200 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK04 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |

## CHARAKTERYSTYKA

Terraco AS LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco AS LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I KL. 840 18W SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 995682 |
| **EAN:** | 5905963995682 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 18 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1200 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 67 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 4 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.99 |
| **Wymienny moduł świetlny:** | tak |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Optyka:** | ogólna |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 260/110/120 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK04 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 120 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.950 |
| **Waga brutto [kg]:** | 1.100 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy akcentujące |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 134000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 86000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 46000 |
| **Typ rozsyłu:** | DIR |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 71/2026 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl