FLEX LINE LED 20M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	200
Světelný tok svítidla [lm]*:	17300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70

VLASTNOSTI PRODUKTU

Světlo LED Flex Line je světelná linka určená k rychlému a dočasnému osvětlení pracoviště nebo staveniště. Je k dispozici ve verzích s 10m, 15m a 20m kabelem LED a umožňuje připojení vedení o maximální délce 50 m. Speciální tvar a princip fungování svítidla umožňuje jeho volnou montáž v různých pracovních podmínkách (montáž na hřebíky, šrouby, trubky, lešení atd.) při současném usměrňování polohy směru světla.

APLIKACE

Inovativní světelný řetěz určený pro rychlé a všestranné osvětlení pracovišť. Jeho jedinečný tvar a promyšlená konstrukce umožňují expresní instalaci i na velmi neobvyklých místech: staveniště, dílny, rekonstrukce, opravny vozidel, servisy atd.

FLEX LINE LED 20M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	608742
EAN:	5905963608742
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	200
Světelný tok svítidla [lm]:	17300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/313/120

Stupeň těsnosti:	IP44
Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Typ kabelu:	H07RN-F 2x1.5mm2
Délka vodiče [m]:	1.50
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	320/313/120
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	655/335/260
Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	6
Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Záruka [roky]:	2
Včetně příslušenství:	Napájecí kabel 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm^2 s kabelem napájecím zdrojem a rychlospojkou
Certifikát CE:	453/2023
Manuál:	Download PDF
Expoziční plocha ze vzdálenosti 1 m:	2

Datum vytvoření karty: 16 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 453/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl