CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II TŘÍDA MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	379789
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel CONTRA II LED ZK se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržená s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.
ZK – verze určená k montáži do modulových stropů se zakrytou nosnou konstrukcí (např. ROCKFON T24 X), která zajišťuje estetické zapuštění svítidla do povrchu stropu.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II TŘÍDA MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	379789	**Barva difuzoru:**	mléko
EAN:	5905963379789	**Materiál optiky:**	PMMA
Zdroj světla:	LED	**Optika:**	objektiv
Nominální výkon [W]:	24	**Materiál karoserie:**	potažená ocel
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	**Barva těla:**	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	595/595/87
Frekvence [Hz]:	50-60	**Stupeň těsnosti:**	IP40/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	3500	**Montážní verze:**	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	146	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Energetická třída:	C	**Počet kusů na paletě [ks]:**	18
Třída ochrany:	II	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.200
Teplota barvy [K]:	4000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	80	**Certifikát CE:**	105/2026
SDCM:	3	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0110/2026
Účiník:	0.90	**Manuál:**	Download PDF
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Materiál difuzoru:	PS	**Certifikáty ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Typ difuzoru:	mat	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 11 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 105/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl