SVINGO LED 2525LM GOLD 70D BIAŁA IP40/IP20 II KL. IK06 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	581892
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2525
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biała
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

SVINGO LED to nowoczesna oprawa typu downlight, przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem, wysoką skutecznością świetlną oraz możliwością precyzyjnego kierowania strumienia światła. Aluminiowy korpus, dostępny w kolorze białym lub czarnym w zależności od wersji, zapewnia trwałość konstrukcji i estetyczne wykończenie.
Oprawa wyposażona jest w wydajny moduł LED COB z możliwością wychylenia do 57° oraz obrotu oprawy o 360°, co pozwala na swobodne kształtowanie oświetlenia. Dostępne kąty rozsyłu światła 40° i 70° umożliwiają realizację zarówno oświetlenia akcentującego, jak i ogólnego.
SVINGO LED oferuje szeroki wybór temperatur barwowych od 2700 K do 4000 K, o współczynniku oddawania barw Ra >90 oraz specjalistyczne widma GOLD i MEAT pozwalają dopasować parametry światła do indywidualnych potrzeb.

ZASTOSOWANIE

SVINGO LED przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni komercyjnych, biurowych i handlowych, w których istotne są wysoki komfort wizualny, energooszczędność oraz możliwość indywidualnego kształtowania oświetlenia.
Dzięki regulowanemu kierunkowi świecenia doskonale sprawdza się w butikach, showroomach, galeriach i przestrzeniach ekspozycyjnych, umożliwiając efektowne podkreślenie produktów, detali architektonicznych oraz elementów wystroju wnętrz. Może być również stosowana jako oświetlenie ogólne w biurach, holach, korytarzach i innych przestrzeniach użytkowych.
Specjalistyczne widma GOLD i MEAT zwiększają możliwości zastosowania oprawy w obiektach handlowych. Wariant GOLD pozwala atrakcyjnie eksponować pieczywo, wyroby cukiernicze oraz produkty w ciepłych odcieniach, natomiast MEAT przeznaczony jest do oświetlenia ekspozycji mięsa i wędlin, podkreślając ich naturalną kolorystykę.

SVINGO LED 2525LM GOLD 70D BIAŁA IP40/IP20 II KL. IK06 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	581892	**Odporność na uderzenia:**	IK06
EAN:	5905963581892	**Stopień szczelności:**	IP40/IP20
Źródło światła:	COB	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	245
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60	**Waga netto [kg]:**	0.700
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2525	**Kategoria typ:**	Downlight
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	84	**Wersja:**	GOLD
Klasa energetyczna:	F	**Zakres napięć AC [V]:**	198-264
Klasa ochronności:	II	**Zakres napięć DC [V]:**	180-280
Kąt świecenia [°]:	70	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	200000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	120000
Materiał klosza:	PC	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	55000
Rodzaj klosza:	transparentny	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał korpusu:	aluminium	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor korpusu:	biała	**Certyfikat CE:**	198/2026
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/130	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	ø128		

Data utworzenia karty: 16 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 198/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl