SVINGO LED 4525LM 840 70D BIAŁA IP40/IP20 II KL. DALI IK06 32W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	582738
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4525
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biała
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

SVINGO LED to nowoczesna oprawa typu downlight, przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem, wysoką skutecznością świetlną oraz możliwością precyzyjnego kierowania strumienia światła. Aluminiowy korpus, dostępny w kolorze białym lub czarnym w zależności od wersji, zapewnia trwałość konstrukcji i estetyczne wykończenie.
Oprawa wyposażona jest w wydajny moduł LED COB z możliwością wychylenia do 57° oraz obrotu oprawy o 360°, co pozwala na swobodne kształtowanie oświetlenia. Dostępne kąty rozsyłu światła 40° i 70° umożliwiają realizację zarówno oświetlenia akcentującego, jak i ogólnego.
SVINGO LED oferuje szeroki wybór temperatur barwowych od 2700 K do 4000 K, o współczynniku oddawania barw Ra >90 oraz specjalistyczne widma GOLD i MEAT pozwalają dopasować parametry światła do indywidualnych potrzeb.

ZASTOSOWANIE

SVINGO LED przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni komercyjnych, biurowych i handlowych, w których istotne są wysoki komfort wizualny, energooszczędność oraz możliwość indywidualnego kształtowania oświetlenia.
Dzięki regulowanemu kierunkowi świecenia doskonale sprawdza się w butikach, showroomach, galeriach i przestrzeniach ekspozycyjnych, umożliwiając efektowne podkreślenie produktów, detali architektonicznych oraz elementów wystroju wnętrz. Może być również stosowana jako oświetlenie ogólne w biurach, holach, korytarzach i innych przestrzeniach użytkowych.
Specjalistyczne widma GOLD i MEAT zwiększają możliwości zastosowania oprawy w obiektach handlowych. Wariant GOLD pozwala atrakcyjnie eksponować pieczywo, wyroby cukiernicze oraz produkty w ciepłych odcieniach, natomiast MEAT przeznaczony jest do oświetlenia ekspozycji mięsa i wędlin, podkreślając ich naturalną kolorystykę.

SVINGO LED 4525LM 840 70D BIAŁA IP40/IP20 II KL. DALI IK06 32W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	582738
EAN:	5905963582738
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]:	32
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4525
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	70
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biała

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/130
Wymiary montażowe [mm]:	ø128
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	245
Waga netto [kg]:	0.750
Kategoria typ:	Downlight
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Zakres napięć DC [V]:	180-280
Żywotność LED L70B50 [h]:	200000
Żywotność LED L80B10 [h]:	120000
Żywotność LED L90B10 [h]:	55000
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	198/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 16 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 198/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl