SVINGO LED 1350LM MEAT 70D BLANC IP40/IP20 II CL. DALI IK06 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	582448
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SVINGO LED est un luminaire downlight moderne, destiné à être installé dans des plafonds suspendus. Il se distingue par son design minimaliste, son rendement lumineux élevé et la possibilité d'orienter le faisceau lumineux avec précision. Son corps en aluminium, disponible en blanc ou en noir selon la version, garantit la durabilité de la structure et une finition esthétique.
Le luminaire est équipé d'un module LED COB performant, offrant une inclinaison jusqu'à 57° et une rotation à 360°, ce qui permet de modeler librement l'éclairage. Les angles de diffusion disponibles, 40° et 70°, permettent de réaliser aussi bien un éclairage d'accentuation qu'un éclairage général.
SVINGO LED propose un large choix de températures de couleur allant de 2 700 K à 4 000 K, avec un indice de rendu des couleurs Ra > 90, ainsi que des spectres spécialisés GOLD et MEAT permettant d'adapter les paramètres lumineux aux besoins individuels.

APPLICATION

SVINGO LED est destinée à l'éclairage des espaces commerciaux, des bureaux et des espaces de vente, où un confort visuel élevé, l'efficacité énergétique et la possibilité de personnaliser l'éclairage sont essentiels.
Grâce à son faisceau lumineux orientable, elle est idéale dans les boutiques, les showrooms, les galeries et les espaces d'exposition, permettant de mettre en valeur de manière spectaculaire les produits, les détails architecturaux et les éléments de décoration intérieure. Elle peut également être utilisée comme éclairage général dans les bureaux, les halls d'entrée, les couloirs et autres espaces fonctionnels.
Les spectres spécialisés GOLD et MEAT élargissent les possibilités d'utilisation du luminaire dans les établissements commerciaux. La variante GOLD permet de mettre en valeur de manière attrayante la boulangerie, la pâtisserie et les produits aux teintes chaudes, tandis que la variante MEAT est destinée à l'éclairage des présentoirs de viande et de charcuterie, en soulignant leurs couleurs naturelles.

SVINGO LED 1350LM MEAT 70D BLANC IP40/IP20 II CL. DALI IK06 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	582448	**Résistance aux chocs:**	IK06
EAN:	5905963582448	**Degré d'étanchéité:**	IP40/IP20
Source de lumière:	COB	**Méthode de montage:**	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	oui
Fréquence [Hz]:	0/50/60	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	245
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350	**Poids net [kg]:**	0.750
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	61	**Type de catégorie:**	downlight
Classe énergétique:	G	**Version:**	MEAT
Classe de protection:	II	**Plage de tension alternative [V]:**	198-264
Angle d'éclairage [°]:	70	**Plage de tension continue [V]:**	180-280
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	200000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	120000
Type de diffuseur:	transparent	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	55000
Matériau du corps:	aluminium	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque
Couleur du corps:	blanc	**Garantie [ans]:**	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø140/130	**Certificat CE:**	198/2026
Dimensions de montage [mm]:	ø128	**Instructions d'installation:**	Download PDF

Date de création de la carte: 16 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 198/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl