

HULK LED 200W IP65 5000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	374135
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	200
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	25150
Temperatura barwowa [K]:	5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Lampa typu HIGH-BAY o nowoczesnej konstrukcji w której zastosowano wysokiej mocy moduły LED z kloszem opalizowanym. Wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL9006. Standardowo wyposażona w zasilacz z funkcją ściemniania DIMM 1-10V. Kąt rozsyłu; 105°. Charakterystyka: temperatura barwowa 5000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

HULK LED 200W IP65 5000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	200	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Temperatura barwowa [K]:	5000	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	25150	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	zwieszany
Rodzaj klosza:	MAT	Temperatura pracy [°C]:	od -30 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	5.400
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/260/270	Certyfikat CE:	127/2018
Klasa energetyczna:	A+	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	125	Znak D:	tak
Klasa ochrony:	I	Indeks:	374135
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	5905963374135
Współczynnik mocy:	0.97	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	105	Plik LDT:	Pobierz
Materiał klosza:	PC		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

