

OVAL LED EVO 3W SIMETAL BIAŁY 4000K 24V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



OVAL LED EVO 3W SIMETAL BIAŁY 4000K 24V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	233555
Stopień szczelności:	IP44/40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	1.80
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	290
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.

SZCZEGÓŁY

"

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do

OVAL LED EVO 3W SIMETAL BIAŁY 4000K 24V

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	1.80	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	125/170/105
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	110
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm]:	290	Stopień szczelności:	IP44/40
Moc znamionowa oprawy [W]:	2.50	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	PRM	Waga netto [kg]:	0.500
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	131	Indeks:	233555
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	plafony
Klasa ochrony:	III	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wersja:	siatka metalowa
Żywotność LED L70B50 [h]:	80000	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	2.50
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	szkło	Gwarancja [lata]:	3
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	Pobierz PDF