

MODO LED FI 116 355LM 840 IP67 I KL. 30° (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958106
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	6
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy
Materiał klosza:	szkło hart.
Optyka:	soczewka
Kąt świecenia [°]:	30
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø116/150

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa typu up-light przeznaczona do montażu w gruncie zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP67, dzięki czemu jest odporna na zalewanie wodą. By optymalnie spełniać swoje zadanie wykonana została z aluminium i szyby ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczonego uszczelką. Dostępna jest w wielu wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa jest chętnie stosowana zarówno jako oświetlenie elewacji różnorodnych budynków takich jak: biurowce, obiekty handlowe, salony samochodowe, obiekty sakralne, jak również terenów zielonych, parków i innych elementów architektury.

MODO LED FI 116 355LM 840 IP67 I KL. 30° (6W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor pierścienia:	srebrny
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Wymiary montażowe [mm]:	ø102/150
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	355	Stopień szczelności:	IP67
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	0.300
Kąt świecenia [°]:	30	Gwarancja [lata]:	2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	958106
Klasa ochronności:	I	EAN:	5905963958106
Materiał klosza:	szkło hart.	Kategoria typ:	akcentujące
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø116/150	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Rodzaj klosza:	transparentny	Klasa energetyczna:	G
Materiał optyki:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	59
Materiał korpusu:	odlew aluminiowy	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał pierścienia:	stal		