### CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHTE WEISS MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





#### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 555107

IP-Schutzart: IP20

Leistung [W]: 50

Lichtstrom [lm]\*: 4700

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse: F

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: weiß matt

Material Diffusor: PS

#### **CHARAKTERISTIK**

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.



### CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHTE WEISS MATT 830 (50W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	555107
EAN:	5905963555107
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	50
Nennleistung der Leuchte [W]:	51
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	4700
Lichtausbeute [lm/W]:	92
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.97
Material Diffusor:	PS

Typ Diffusor:	OPAL	
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	weiß matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø600/86	
IP-Schutzart:	IP20	
Montage:	Hänge-/abgehängt	
Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35	
Eigengewicht [kg]:	6.500	
CE-Zertifikat:	224/2023	
Garantie [Jahre]:	5	
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000	
ETIM klasse:	EC001743	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

#### **LIGHT CURVES**



# CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHTE WEISS MATT 830 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
556647	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali



## CORIA 4700LM 600MM I SCHUTZKLASSE IP20 PENDELLEUCHTE WEISS MATT 830 (50W)

#### DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali (556661)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz (556654)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali (556678)



Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß (556685)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali (556708)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz (556692)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali (556715)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß (556722)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali (556746)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

