CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1500LM IP54 840 ANTHRAZIT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 659584 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 15 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1500 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Ring: | ABS |

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.



CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1500LM IP54 840 ANTHRAZIT (15W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | 1 |
|---------------------------------|-----------|
| Index: | 659584 |
| Lichtquelle: | LED modul |
| Leistung [W]: | 15 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 16 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Lichtstrom [Im]: | 1500 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 94 |
| Energieeffizienzklasse: | Е |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Power Factor: | 0.94 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Optik: | РММА |
| Optik: | Linse |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Ring: | ABS |

| Farbe Ring: | Anthrazit | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 340/105 | |
| Einbaumaße [mm]: | 158 | |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 | |
| IP-Schutzart: | IP54 | |
| Montage: | Anbau | |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -10 bis +35 | |
| Zubehör Enthalten: | Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm- Dübel | |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 342/342/122 | |
| Eigengewicht [kg]: | 1.100 | |
| Garantie [Jahre]: | 5 | |
| CE-Zertifikat: | 373/2023 | |
| Kategorietyp: | Deckenlampe | |
| Version: | EDGE BOX RING | |
| Produktlinie: | Plus | |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 | |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 115000 | |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 73000 | |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 36000 | |
| Verteilungstyp: | lambertsch | |
| Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]: | 794/1194/982 | |
| Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) | |
| Anleitung: | Download PDF | |
| Plik LDT: | Download | |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



