

DEIMOS LED PLUS 400MM 1400 LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 830 WEISS (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	073694
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:

- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


DEIMOS LED PLUS 400MM 1400 LM RCR I SCHUTZKLASSE IP40 830 WEISS (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	073694	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963073694	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/100
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	306/306
Leistung [W]:	12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Nennleistung der Leuchte [W]:	13.90	IP-Schutzart:	IP40
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1400	Bewegungs- sensor:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Zubehör Enthalten:	Montagestifte (4 Stk.)
Energieeffizienzklasse:	E	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	445/445/100
Schutzklasse:	I	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	1.310
Farbtemperatur [K]:	3000	Bruttogewicht der Leuchte [kg]:	1.660
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	168/2018
SDCM:	≤ 3	Kategorietyt:	Deckenlampe
Power Factor:	0.96	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Abstrahl- winkel [°]:	131.6	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Material Diffusor:	PMMA	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
Farbe Diffusor:	weiss	Verteilungstyp:	open space
Material Optik:	PMMA	ETIM klasse:	EC002892
Optik:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	HIPS	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 20 kwiecień 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Certyfikat CE - Nr:168/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl