

NECTRA LED PLUS 121MM 930LM 840 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (9W)

DOWNLIGHT



220-240 V
50-60 Hz | LED |  | IP44 | IK08



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	517761
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	930
Farb- temperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energie- effizienz- klasse:	A+
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

*Toleranz +/- 10%

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED PLUS 121MM 930LM 840 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (9W)

DOWNLIGHT

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	517761	Farbe Ring:	weiß
EAN:	5905963517761	Abmessungen [mm]:	ø121/67
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	ø100
Leistung [W]:	9	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	10	IP-Schutzart:	IP44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	930	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	93	DIMM 1-10V:	ja
Energie- effizienz- klasse:	A+	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	0.700
Farb- temperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	60/2020
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie:	2 / 0.5 (bateria)
SDCM:	≤ 3	Kategorietyt:	Downlight
Power Factor:	0.92	Autotest:	ja
Ladezeit [h:min]:	24:00	Arbeits- modus:	M
Abstrahl- winkel [°]:	88	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Akku:	Ni-Mh	Gleichspannungsbereich [V]:	196 - 280
Material Diffusor:	PMMA	UGR:	25,6-28,7
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80000
Material Optik:	Aluminium	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	55000
Optik:	Rückstrahler	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000
Material Gehäuse:	PC, Aluminium	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Ring:	PC		

*Toleranz+/- 10%

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Aktualisiert: 2020-09-29



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Die Leuchte entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/UE



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



60/2020