

NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL WEISS (12W)

DOWNLIGHT



LED |  | IP44 | IK08



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Index: | 517624 |
| IP-Schutzart: | IP44 |
| Leistung [W]: | 12 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1650 |
| Farb- temperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Energie- effizienz- klasse: | A+ |
| Material Gehäuse: | PC, Aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PMMA |

*Toleranz +/- 10%

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 OPAL WEISS (12W)

DOWNLIGHT

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Index: | 517624 | Farbe Ring: | weiß |
| EAN: | 5905963517624 | Abmessungen [mm]: | ∅170/69 |
| Lichtquelle: | LED modul | Einbaumaße [mm]: | ∅150 |
| Leistung [W]: | 12 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 14 | IP-Schutzart: | IP44 |
| Versorgungsspannung [V]: | 110 - 277 | Montage: | Einbau |
| Frequenz: | 50 - 60 | Betriebstemperatur [°C]: | von -10 bis +35 |
| Lichtstrom [lm]: | 1650 | Eigengewicht der Leuchte [kg]: | 0.380 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 117 | CE-Zertifikat: | 60/2020 |
| Energie- effizienz- klasse: | A+ | Garantie: | do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl) |
| Schutzklasse: | II | Kategorietyt: | Downlight |
| Farb- temperatur [K]: | 4000 | Wechselspannungsbereich [V]: | 99 - 305 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Gleichspannungsbereich [V]: | 99 - 305 |
| SDCM: | ≤ 3 | UGR: | 24,4-28,6 |
| Power Factor: | 0.76 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 80000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 92,2 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 55000 |
| Material Diffusor: | PMMA | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 30000 |
| Typ Diffusor: | OPAL | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Optik: | Aluminium | Anleitung: | Download PDF |
| Optik: | Rückstrahler | | |
| Material Gehäuse: | PC, Aluminium | | |
| Farbe Gehäuse: | weiss | | |
| Material Ring: | PC | | |

*Toleranz+/- 10%

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Aktualisiert: 2020-09-29



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Die Leuchte entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/UE



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



60/2020