

NECTRA LED PLUS 222MM 2000LM 830 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	517532
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	2000
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PC + aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED PLUS 222MM 2000LM 830 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	517532	Material Gehäuse:	PC + aluminium
EAN:	5905963517532	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	PC
Leistung [W]:	15	Farbe Ring:	weiß
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø222/70
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einbaumaße [mm]:	ø195
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	2000	IP-Schutzart:	IP44
Lichtausbeute [lm/W]:	117	Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	D	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Schutzklasse:	I	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Farbtemperatur [K]:	3000	DIMM 1-10V:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	DIMM DALI:	ja
SDCM:	3	Menge auf der Palette [Stück]:	306
Power Factor:	0.96	Eigengewicht [kg]:	0.980
Ladezeit [h:min]:	24:00	Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80000	Autotest:	ja
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	55000	Arbeits- modus:	M
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abstrahl- winkel [°]:	96	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Akku:	Ni-Mh	CE-Zertifikat:	340/2023
Material Diffusor:	PMMA	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	Aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Optik:	Rückstrahler		

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 340/2023