

# NECTRA LED PLUS 222MM 2150LM 840 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (15W)

## DOWNLIGHT



220-240 V  
50-60 Hz | LED |  | IP44 | IK08



### TECHNISCHE PARAMETER

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Index:                      | 517525        |
| IP-Schutzart:               | IP44          |
| Leistung [W]:               | 15            |
| Lichtstrom [lm]*:           | 2150          |
| Farb- temperatur [K]:       | 4000          |
| Farb- wiedergabe- index:    | >80           |
| Energie- effizienz- klasse: | A+            |
| Material Gehäuse:           | PC, Aluminium |
| Farbe Gehäuse:              | weiss         |
| Material Diffusor:          | PMMA          |

\*Toleranz +/- 10%

### CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

# NECTRA LED PLUS 222MM 2150LM 840 IP44 DALI NOT3°3H AT OPAL WEISS (15W)

## DOWNLIGHT

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                                |                                  |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 517525        | Farbe Ring:                    | weiß                             |
| EAN:                          | 5905963517525 | Abmessungen [mm]:              | ∅222/70                          |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Einbaumaße [mm]:               | ∅195                             |
| Leistung [W]:                 | 15            | IK-Stoßfestigkeitsgrad:        | IK08                             |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 17            | IP-Schutzart:                  | IP44                             |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | Montage:                       | Einbau                           |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Betriebstemperatur [°C]:       | von 0 bis +35                    |
| Lichtstrom [lm]:              | 2150          | Notfall- beleuchtung [h]:      | 3                                |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 126           | DIMM 1-10V:                    | ja                               |
| Energie- effizienz- klasse:   | A+            | DIMM DALI:                     | ja                               |
| Schutzklasse:                 | I             | Eigengewicht der Leuchte [kg]: | 0.980                            |
| Farb- temperatur [K]:         | 4000          | CE-Zertifikat:                 | <a href="#">60/2020</a>          |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Garantie:                      | 2 / 0.5 (bateria)                |
| SDCM:                         | ≤ 3           | Kategorietyt:                  | Downlight                        |
| Power Factor:                 | 0.92          | Autotest:                      | ja                               |
| Ladezeit [h:min]:             | 24:00         | Arbeits- modus:                | M                                |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 96            | Wechselspannungsbereich [V]:   | 198 - 264                        |
| Akku:                         | Ni-Mh         | Gleichspannungsbereich [V]:    | 196 - 280                        |
| Material Diffusor:            | PMMA          | UGR:                           | 23,3-27,7                        |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Lebensdauer LED L70B50 [h]:    | 80000                            |
| Material Optik:               | Aluminium     | Lebensdauer LED L80B20 [h]:    | 55000                            |
| Optik:                        | Rückstrahler  | Lebensdauer LED L90B10 [h]:    | 30000                            |
| Material Gehäuse:             | PC, Aluminium | Photobiologische Sicherheit:   | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farbe Gehäuse:                | weiss         | Anleitung:                     | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Material Ring:                | PC            |                                |                                  |

\*Toleranz+/- 10%

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Aktualisiert: 2020-09-29



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Sroda Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Die Leuchte entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/UE



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



60/2020