

TYTAN 2 LED CHEMO 1450MM 11300LM 840 IP66 LS2 69W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	69
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PCT-G
Rodzaj klosza:	MAT
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED CHEMO jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 155 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modulem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV. Korpus wykonany jest z ABS natomiast klosz został wykonany z kopoliestru (PCT-G), charakteryzującego się podwyższoną odpornością na czynniki chemiczne np. amoniak, chemiczne środki dezynfekcyjne. Dzięki temu istnieje możliwość użytkowania w trudnym chemicznie środowisku bez pęknięć, zamgleń i zarysowań. Materiał klosza posiada certyfikat GREENGUARD, co daje gwarancję, że lampy przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych spełniają surowe limity emisji chemicznych, przyczyniając się do tworzenia zdrowszych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w:

- budynkach, w których przebywają zwierzęta hodowlane;
- pomieszczeniach, gdzie używane są medyczne chemiczne środki dezynfekujące.

TYTAN 2 LED CHEMO 1450MM 11300LM 840 IP66 LS2 69W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	942617	Wymiary montażowe [mm]:	970
EAN:	5905963942617	Odporność na uderzenia:	IK09
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	69	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]:	74.37	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - typ:	5x1,5
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Okablowanie przelotowe:	LS2
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11300	Waga netto [kg]:	2.280
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	152	Znak D:	tak
Klasa energetyczna:	C	Kategoria typ:	belki
Klasa ochrony:	I	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	11280
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	109000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
Współczynnik mocy:	0.97	Gwarancja [lata]:	5
Wymienny moduł świetlny:	tak	Certyfikat CE:	132/2023
Materiał klosza:	PCT-G	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Rodzaj klosza:	MAT	HACCP:	852/2004
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	szary	Atest PZH:	B-BK-60212-0152/20
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1432/85/80	Certyfikat ENEC:	0310/ENEC/23

TYTAN 2 LED CHEMO 1450MM 11300LM 840 IP66 LS2 69W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:132/2023