

SITE LITE FUTURE LED 2200LM 840 24-48V IP44 III KL. 5M WT. CEE Z GNIAZDEM CEE SZARY (20W) Z MAGNESAMI

OGÓLNE OŚWIETLENIE BUDOWY



LED |  | IP44 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	621291
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu oprawy:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mleczny

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwijacz przewodu w obudowie lampy. Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.

ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.

SITE LITE FUTURE LED 2200LM 840 24-48V IP44 III KL. 5M WT. CEE Z GNIAZDEM CEE SZARY (20W) Z MAGNESAMI

NEA OŚWIETLENIE BUDOWY TECHNICZNYCH

Indeks:	621291	Kolor korpusu oprawy:	grafitowy
Kategoria typ:	ogólne oświetlenie budowy	Odporność na uderzenia:	IK10
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	20	Rodzaj wtyczki:	CEE
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	Rodzaj gniazda:	CEE
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24-48	Liczba gniazd:	1
Klasa ochronności:	III	Przewód - długość [m]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Magnes:	tak
Materiał klosza:	PC	Waga netto oprawy [kg]:	1.400
Rodzaj klosza:	mleczny	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø198/154
Materiał korpusu oprawy:	PP		

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-06-30



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

