

MAGNUM FUTURE LITE 32W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-----------|
| Indeks: | 406249 |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Moc nominalna [W]: | 32 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3600 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Klasa ochronności: | II |
| Materiał korpusu: | PP |
| Kolor korpusu: | zielony |

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia.

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interwenujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE LITE 32W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 32 | Materiał korpusu: | PP |
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor korpusu: | zielony |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 300/400/100 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 32 | Stopień szczelności: | IP54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3600 | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Rodzaj wtyczki: | UNI-SCHUKO | Przewód - typ: | H07RN-F 2×1,0mm |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Waga netto [kg]: | 2.600 |
| Klasa ochronności: | II | Indeks: | 406249 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Kategoria typ: | naświetlacze miejsca pracy |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja [lata]: | 2 |
| Przewód - długość [m]: | 3 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Rodzaj klosza: | mrożony | Klasa energetyczna: | E |
| | | Klasa ETIM: | EC000346 |

MAGNUM FUTURE LITE 32W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 000737 | Stojak Future Stand z systemem Click Head |
| 000720 | Standard tripod |



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:139/2023