DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I KL. OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart: IP65

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Nennleistung [W] - Reichweite: 15/18/22/26

Farbtemperatur [K]: 4000

Lumenoutput [lm] - Reichweite: 1650/2000/2320/2650

SDCM: 3

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: ABS

Material Diffusor: PC

CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Erhältlich ist auch ein Korpus aus ASA-Material mit hervorragender UV-Beständigkeit, der für den Einsatz im Freien geeignet ist. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Die MULTI Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: danke Eingebauter Mikroschalter Es ist möglich, eine von 4 Einstellungen zu wählen (Nennleistung (W1 / Lichtstrom (Im)).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.



DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I KL. OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	940736
EAN:	951794
Nennleistung [W] - Reichweite:	15/18/22/26
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1650/2000/2320/2650
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	107
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.95
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	140
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP65

Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	340/340/115	
Menge auf der Palette [Stück]:	80	
Koeffizient Schatten:	0.73	
Kategorietyp:	Deckenlampe	
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, kommerzielle Einrichtungen	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000	
Verteilungstyp:	open space	
Lichtquelle:	LED modul	
Max Belastung (RCR) [W]:	400	
Überspannungsschutz [kV]:	1	
Anti-vandal:	ja	
Eigengewicht [kg]:	1.159	
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)	
Material Optik:	ABS	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	379/2023	
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0619/20	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	




DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I KL. OPAL WEISS ANTIVANDAL 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



