# VEGA LED 920 LM 840 IP44 I KL. PRM WEISS 7W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 950520 |
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK08 |
| **Leistung [W]:** | 7 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 920 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 5 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Diffusor:** | Glas |

## CHARAKTERISTIK

Leuchte mit erhöhtem IP44-Schutz, ausgestattet mit einer energiesparenden LED-Quelle. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Glas-Diffusor ist in 2 Varianten erhältlich: opal und prismatisch. Das Design ermöglicht den Anschluss an eine Aufputzinstallation.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich (Technikräume, Durchgänge) als auch für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen.

# VEGA LED 920 LM 840 IP44 I KL. PRM WEISS 7W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 950520 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 239/95 |
| **EAN:** | 5905963950520 | **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK08 |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Leistung [W]:** | 7 | **Montage:** | Anbau |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 9 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Eigengewicht [kg]:** | 0.840 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 920 | **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 103 | **Kategorie der Anwendung:** | Parkplätze und Radwege |
| **Energieeffizienzklasse:** | E | **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 – 240 |
| **Schutzklasse:** | I | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 80000 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 50000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 | **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 25000 |
| **SDCM:** | 5 | **Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:** | 220/220/575 |
| **Power Factor:** | 0.99 | **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 | **Garantie [Jahren]:** | 2 |
| **Material Diffusor:** | Glas | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Typ Diffusor:** | PRM | **CE-Zertifikat:** | 394/2023 |
| **Material Gehäuse:** | PP | **Plik LDT:** | Download |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss | | |

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 394/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl