GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 226687 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 13 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1500 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| SDCM: | 5 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Diffusor: | PC |
| | |

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.



GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 226687 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963226687 |
| Lichtquelle: | LED modul |
| Leistung [W]: | 13 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 17 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Lichtstrom [lm]: | 1500 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 88 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Schutzklasse: | Ш |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 5 |
| Power Factor: | 0.98 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 90000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| | |

| Material Optik: | PC |
|--|--------------------------|
| Material Gehäuse: | PP |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø280/72 |
| Einbaumaße [mm]: | 160 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Montage: | Anbau |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +25 |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 280/75/280 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 100 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.380 |
| Kategorietyp: | Deckenlampe |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 |
| Verteilungstyp: | open space |
| ETIM klasse: | EC002892 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| CE-Zertifikat: | 44/2025 |
| PZH-Zertifikat: | |
| Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES





GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|---|
| 754968 | Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul |



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul (754968)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



