RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570582
IP-Schutzart:	IP33
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570582	
Lichtquelle:	LED modul	
Leistung [W]:	17	
Nennleistung der Leuchte [W]: 18		
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	
Frequenz:	50 - 60	
Lichtstrom [lm]:	1900	
Lichtausbeute [lm/W]:	101	
Energieeffizienzklasse:	E	
Schutzklasse:	I	
Farbtemperatur [K]:	3000	
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	
SDCM:	3	
Power Factor:	0.99	
Abstrahl- winkel [°]:	75	
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	OPAL	
Optik:	Linse	
Material Gehäuse:	ABS	
Farbe Gehäuse:	weiss	

41/5/7/15/	400/00
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86
Einbaumaße [mm]:	117
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP33
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	364
Eigengewicht [kg]:	0.500
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	symmetrisch
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	317/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365-2022
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES





RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



