SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570643
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2450
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570643
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	21
Nennleistung der Leuchte [W]:	22
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	2450
Lichtausbeute [lm/W]:	111
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
	•

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/70	
Einbaumaße [mm]:	145x145	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP44/20	
Glühdrahttest [°C]:	650	
Montage:	Einbau	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Eigengewicht [kg]:	0.270	
Garantie [Jahre]:	5	
Kategorietyp:	Downlight	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	
Photobiologische Sicherheit:	RGO - risikofreie Gruppe	
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen	
Anleitung:	Download PDF	
CE-Zertifikat:	315/2023	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES





SQ 160 LED P 2450LM MAT 840 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



