


BARIS 40 LED N 1400LM PLX DALI I KL. IP20 579 MM 840 SCHWARZ 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319204
Nennleistung der Leuchte [W]*:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED N 1400LM PLX DALI I KL. IP20 579 MM 840 SCHWARZ 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319204	Einbaumaße [mm]:	510
EAN:	5905963319204	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Eigengewicht [kg]:	0.810
Leistung [W]:	14	Kategorietyt:	Leuchten und lineare Systeme
Frequenz:	50 - 60	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lichtstrom [lm]:	1400	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108500
Lichtausbeute [lm/W]:	88	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	68500
Energieeffizienzklasse:	F	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Schutzklasse:	I	Produktlinie:	579
Farbtemperatur [K]:	4000	DIMM DALI:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	236/2023
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Typ Diffusor:	OPAL	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Farbe Diffusor:	weiss	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	schwarz	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/579		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 06 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 236/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl