

PIATTO SUSPENDU FI 610MM 2970LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	670404
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2950
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Couleur du corps:	blanc et d'or

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO SUSPENDU FI 610MM 2970LM I CL. D'OR ET BLANC IP20 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	45	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Certificat CE:	220/2023
Fréquence [Hz]:	50-60	Référence:	670404
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2950	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	65	Couleur du diffuseur:	blanc
Classe énergétique:	G	Matériel optique:	PC
Classe de protection:	I	Optique:	matrice lenticulaire
Température de couleur [K]:	3000	Accessoires inclus:	kit de suspension
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	7.800
SDMC:	3	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.93	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	80000
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Garantie [années]:	5
Couleur du corps:	blanc et d'or	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150/1500	Plik LDT:	Download
Degré d'étanchéité:	IP20		