

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM I CL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	654183
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	560
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir et d'argent
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Le vasque minimaliste en aluminium, disponible en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, soulignera le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, à suspendre donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM I CL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	9	Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.30	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/280/1500
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	560	Méthode de montage:	suspendu
Couleur du corps:	noir et d'argent	Température de travail [° C]:	de -25 do +25
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	2.300
Source de lumière:	Module LED	Certificat CE:	221/2023
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Référence:	654183
Fréquence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963654183
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	60	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	1.50
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Classe ETIM:	EC001743
Facteur de puissance:	0.53	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Plik LDT:	Download
Type de diffuseur:	OPALE		