PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM I CL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	654183
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	560
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir et d'argent
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Le vasque minimaliste en aluminium, disponible en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, soulignera le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, à suspendre donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 560LM I CL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	9
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.30
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	560
Couleur du corps:	noir et d'argent
Classe énergétique:	G
Source de lumière:	Module LED
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	60
Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Facteur de puissance:	0.53
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/280/1500
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de -25 do +25
Poids net [kg]:	2.300
Certificat CE:	221/2023
Référence:	654183
EAN:	5905963654183
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Câble - longueur [m]:	1.50
Classe ETIM:	EC001743
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 221/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl