

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	554391
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Puissance nominale [W]:</b>	21
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2550
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps du luminaire:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Couleur du corps du luminaire:</b>	gris
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight monté en surface avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie a un degré de protection élevé IP65 et une résistance aux chocs IK08. Un couvercle en polycarbonate mat assure une répartition uniforme de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être installé en saillie. Le degré élevé d'étanchéité et de résistance aux chocs prédestinent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions réduites et son design intemporel conviennent également aux bureaux, aux zones de circulation et aux locaux de service.

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø220/140
Puissance nominale [W]:	21	Dimensions de montage [mm]:	ø90
Puissance nominale du luminaire [W]:	22.50	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP65
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2550	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	113	Poids net du luminaire [kg]:	1.650
Classe énergétique:	E	Poids brut du luminaire [kg]:	2.550
Classe de protection:	I	Référence:	554391
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963554391
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	downlight
SDMC:	≤ 3	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	22.90
Facteur de puissance:	0.93	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	117000	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Type de diffuseur:	PRM MAT	Certificat CE:	<a href="#">61/2020</a>
Matériau du corps du luminaire:	tôle d'acier revêtue de poudre	Garantie [années]:	5
Couleur du corps du luminaire:	gris	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 30 avril 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 61/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2