

ASTER 1 LED 800MM 600LM 840 IP65 I CL. (8W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	959790
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	600
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire d'extérieur pour éclairer les espaces ouverts, influençant favorablement le sentiment de sécurité et d'esthétique. Les luminaires se présentent parfaitement individuellement et comme des installations lumineuses, créant des effets lumineux incroyables qui soulignent l'ambiance et le design uniques de l'espace.

APPLICATION

Le poteau oblong décore et illumine : les voies d'accès à la propriété, les trottoirs, les chemins, les jardins, les tonnelles, les terrasses.

ASTER 1 LED 800MM 600LM 840 IP65 I CL. (8W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]:	8	Degré d'étanchéité:	IP65
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	185/840/180
Flux lumineux du luminaire [lm]:	600	Référence:	959790
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	5.500
Type de diffuseur:	OPALE	EAN:	5905963959790
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	accentuer
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø110/800	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	F	Réducteur de puissance:	oui
Classe de protection:	I	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	75
Angle d'éclairage [°]:	360	Garantie [ans]:	2
Matériau du diffuseur:	PMMA	Certificat CE:	85/2019
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	RAL7037		

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 85/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2