MODO LED FI 116 325LM 830 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 958090

Degré d'étanchéité: IP67

Résistance aux chocs: IK09

Puissance nominale du luminaire [W]*: 6

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 325

Température de couleur [K]: 3000

Classe énergétique: G

Matériau du corps: moule d'injection

aluminium

Matériau du diffuseur: verre trempé

Type de diffuseur: transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire extérieur de type up-light à économie d'énergie, encastrable au sol permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il a un degré de protection élevé IP67, ce qui le rend résistant aux inondations. Pour remplir au mieux sa fonction, il est fabriqué en aluminium et en verre trempé, protégé en plus par un joint d'étanchéité. Il est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse :

APPLICATION

Le luminaire est volontiers utilisé à la fois comme éclairage de façade pour divers bâtiments tels que : des immeubles de bureaux, des bâtiments commerciaux, des salles d'exposition de voitures, des bâtiments sacrés, ainsi que des espaces verts, des parcs et d'autres éléments architecturaux.



MODO LED FI 116 325LM 830 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	6
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	325
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	3000
Angle d'éclairage [°]:	30
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Matériau du corps:	moule d'injection aluminium
Matériau de l'anneau:	acier

Couleur de l'anneau:	d'argent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø116/150
Dimensions de montage [mm]:	ø102/150
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	IP67
Poids net [kg]:	0.300
Garantie [ans]:	2
Référence:	958090
EAN:	5905963958090
Type de catégorie:	accentuer
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	54
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



