

VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MAT IP40 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Degré d'étanchéité: | IP40 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 24 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2750 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3 .

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MAT IP40 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 24 | Degré d'étanchéité: | IP40 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 25.20 | Méthode de montage: | en saillie |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2750 | Température de travail [° C]: | de -15 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 115 | Poids net [kg]: | 0.900 |
| Classe énergétique: | E | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Référence: | 661259 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | EAN: | 5905963661259 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Type de catégorie: | lattes |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Matériau du diffuseur: | PC | Certificat CE: | 310/2023 |
| Type de diffuseur: | PRM MAT | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 116000 |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 72000 |
| Couleur du corps: | blanc | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 601/61/125 | Garantie [années]: | 5 |
| Dimensions de montage [mm]: | 520 | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2