

MAGNUM FUTURE LITE 78W I CL. AVEC PRISE SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W]: | 78 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 9500 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | PP |
| Couleur du corps: | vert |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact et léger à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Luminaire fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Malgré sa surface mate, le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate PC laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Il est doté d'un bras multi-positions mobile avec verrouillage de l'angle d'inclinaison du luminaire, de supports pour enroulement du câble et d'une poignée de transport ergonomique.

APPLICATION

Grâce à ses différentes fonctions, ce luminaire est une solution idéale pour éclairer n'importe quel lieu de travail. Un flux lumineux élevé et un degré maximum de résistance aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage des chantiers ou des lieux d'intervention des services dans diverses situations d'urgence. Le degré d'étanchéité élevé permet son utilisation dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Le bras multi-positions et les nombreux accessoires offrent beaucoup de possibilités de montage afin de pouvoir orienter le flux lumineux de manière précise, tout en laissant les mains de l'installateur libres. Sa petite taille et son faible poids le rendent facile à utiliser dans les ateliers, les salons automobiles, pour l'éclairage des lieux de travail dans les halls industriels ou pendant les travaux de finition.

MAGNUM FUTURE LITE 78W I CL. AVEC PRISE SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Puissance nominale [W]: | 78 | Type de connecteur: | UNI-SCHUKO |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Type de prise: | SCHUKO |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 9500 | Nombre de prises: | 1 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Câble - longueur [m]: | 3 |
| Classe de protection: | I | Poids net [kg]: | 3.400 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Référence: | 406324 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Type de catégorie: | projecteurs de lieu de travail |
| Type de diffuseur: | congelé | Garantie [ans]: | 2 |
| Matériau du corps: | PP | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | vert | Classe énergétique: | D |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 300/480/75 | Classe ETIM: | EC000346 |
| Résistance aux chocs: | IK10 | | |

MAGNUM FUTURE LITE 78W I CL. AVEC PRISE SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 000737 | FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer |
| 000720 | Trépied standard |



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)



Trépied standard (000720)

Date de création de la carte: 08 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:139/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl