### MITRA LED BASIC 3850LM 4000K MAT IP66 I CL. (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence:	957116
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3850
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP+FG

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse, avec le panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre, poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible avec distribution lumineuse générale G1 - avec un diffuseur

La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard :

- d'une protection contre les surtensions (SP10 kV),
- d'un câble H07RN-F d'une longueur de 0.6m.

### **APPLICATION**

Le luminaire de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings, places et parcs.



## MITRA LED BASIC 3850LM 4000K MAT IP66 I CL. (45W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	957116
110101011001	
EAN:	5905963957116
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	37
Puissance nominale du luminaire [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3850
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80
SDMC:	≤ 5
Protection contre les surtensions [kV]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Matériau du corps:	PP+FG
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/174
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Température de travail [° C]:	de -40 à +35
Câble - type:	H07RN-F
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48
Poids net [kg]:	1.900
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
ULOR:	0%
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	101/2023
Plik LDT:	Download

### **COURBES LÉGÈRES**






# MITRA LED BASIC 3850LM 4000K MAT IP66 I CL. (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **DÉTAILS TECHNIQUES**





MITRA LED

MITRA LED

Date de création de la carte: 04 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

