

BARIS 40 LED Z 2100LM PRM I IP20 1140 MM 830 SCHWARZ 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454059
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	3000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opal-Diffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED Z 2100LM PRM I IP20 1140 MM 830 SCHWARZ 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454059	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
EAN:	4540595905963	Einbaumaße [mm]:	1029
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Montage:	Hänge-/abgehängt
Leistung [W]:	16	Eigengewicht [kg]:	1.360
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Lichtstrom [lm]:	2100	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lichtausbeute [lm/W]:	117	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	73000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farbtemperatur [K]:	3000	Flicker index:	0.060
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	237/2023
Power Factor:	0.92	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Material Diffusor:	PC	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farbe Gehäuse:	schwarz		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 06 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl