BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 ANODE CO 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*: 16

Lichtstrom [lm]*: 1400

Farbtemperatur [K]: 4000

IP-Schutzart: IP44

Energieeffizienzklasse:

Material Gehäuse: aluminium

Farbe Gehäuse: grau

Material Diffusor: PS

Typ Diffusor: OPAL

Montage: Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Die Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden.

Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.



BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 ANODE CO 16W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 318924 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963318924 |
| Lichtquelle: | LED |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 16 |
| Leistung [W]: | 14 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Lichtstrom [lm]: | 1400 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 85 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Schutzklasse: | 1 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Material Diffusor: | PS |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 53/71/579 |
| | |

| | • |
|--|---------------------------------|
| Einbaumaße [mm]: | 165 |
| IP-Schutzart: | IP44 |
| Montage: | Anbau- und Wandmontage |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 76/56/595 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 80 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.690 |
| Kategorietyp: | Leuchten und lineare Systeme |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 108500 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 68500 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 33000 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| CE-Zertifikat: | 240/2023 |
| ENEC-Zertifikat: | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| PZH-Zertifikat: | B-BK-60212-0109/21 |
| Anleitung: | Download PDF |
| ETIM klasse: | EC000109 |
| Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



