RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571787
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1700
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	F

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571787
EAN:	5905963571787
Leistung [W]:	17
Nennleistung der Leuchte [W]:	19
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	1700
Lichtausbeute [lm/W]:	90
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Ladezeit [h:min]:	24
Batterielebensdauer [h:min]:	3
Abstrahl- winkel [°]:	110
Akku:	Ni-Mh
Batteriekapazität [mAh]:	2100
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

	•
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86
Einbaumaße [mm]:	117,5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP33
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Menge auf der Palette [Stück]:	364
Eigengewicht [kg]:	1.100
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	lambertsch
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	2 / 0,5 (battery)
CE-Zertifikat:	321/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES





RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



