

# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	155
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	21000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu oprawy:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	szary
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

LINEA 3 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

## ZASTOSOWANIE

Wszelstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	974595	Kolor korpusu oprawy:	szary
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	3360/47/52
Moc nominalna [W]:	146	Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]:	155	Stopień szczelności:	IP40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	21000	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	Okablowanie przelotowe:	7x2,5
Klasa energetyczna:	D	Waga netto oprawy [kg]:	4.440
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	systemy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Żywotność LED L70B50 [h]:	35000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	PMMA	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	90	Certyfikat CE:	<a href="#">73/2021</a>
Materiał korpusu oprawy:	aluminium	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**

---



LINEA 3 LED - 0

# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
974601	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
974649	Linea 3 LED - zestaw zamykający

Card creation date: 05 lipiec 2021

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).



Certyfikat CE - Nr:73/2021