

LINEA 3 LED 1680MM 2150LM DALI LS2 7P 840 45D (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps du luminaire:	aluminium
Couleur du corps du luminaire:	gris
Matériel optique:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA 3 LED est un système de ligne lumineuses avec le montage en surface et suspendue NEXT GEN, qui constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Un système de connexion innovant et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. La conception appliquée permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium et soumis au processus d'anodisation, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits avec l'accès difficile. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le système optique est fait en PMMA résistant au rayonnement UV. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage - 3 angles de distribution : 90, 60, 45.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.


LINEA 3 LED 1680MM 2150LM DALI LS2 7P 840 45D (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	974014	Couleur du corps du luminaire:	gris
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1680/47/52
Puissance nominale [W]:	14	Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Degré d'étanchéité:	IP40
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Test au fil incandescent [° C]:	650
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2150	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Câblage traversant:	7x2,5
Classe énergétique:	C	Poids net du luminaire [kg]:	2.310
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	systèmes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Catégorie d'application:	industriel
SDMC:	≤ 3	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	117000	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	74000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000	Garantie [années]:	5
Matériel optique:	PMMA	Certificat CE:	36/2022
Optique:	45	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps du luminaire:	aluminium		

COURBES LÉGÈRES



LINEA 3 LED 1680MM 2150LM DALI LS2 7P 840 45D (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



LINEA 3 LED

LINEA 3 LED 1680MM 2150LM DALI LS2 7P 840 45D (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
974601	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 7P
974649	Linea 3 LED - kit de verrouillage

Date de création de la carte: 05 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:36/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl