

UV-C STERILON FLOW 144W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	144
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu oprawy:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m ³]:	120
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 144W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dostępne są jako produkty dwufunkcyjne.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 144W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	246463	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Źródło światła:	UV-C	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Moc nominalna [W]:	144	Natężenie głośności [dB]:	44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	4x36
Klasa ochronności:	I	EAN:	5905963246463
Wymienny moduł świetlny:	tak	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Materiał korpusu oprawy:	stal węglowa	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	4.80
Kolor korpusu oprawy:	biało/srebrny	Kolor światła:	fioletowe
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Stopień szczelności:	IP20	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Sposób montażu:	wolnostojący	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Wersja:	dwufunkcyjna	Sterowanie:	tak
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Master/slave:	nie
Przewód - długość [m]:	3	Okablowanie przelotowe:	nie
Włącznik:	tak	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Waga netto oprawy [kg]:	10.270	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Waga brutto oprawy [kg]:	11	Liczba sztuk na palecie [szt]:	20
Całkowity pobór mocy [W]:	155	Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	14
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Certyfikat CE:	212/2020
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	120	Atest PZH:	B-BK-60212-0317/20
Miejsce na filtr HEPA:	tak	Instrukcja:	Pobierz PDF
Przepływ powietrza [m3/h]:	200		

UV-C STERILON FLOW 144W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240492	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W
243660	Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat
243677	Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]
243639	Okulary ochronne UV-C



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:212/2020